

Prijslijst & specs - Pronar getrokken zandstrooiers T130 | T131 | T132

Alle prijzen excl. btw en transport



De **PRONAR T130, T131 en T132** zijn getrokken zoutstrooiers die worden aangedreven door het hydraulische systeem van de tractor. Deze machines zijn ontworpen voor het strooien van zand en zout op de weg in de winter. De laadbak is verstevigd met een intern stabilisatierooster en speciale zijprofielen. Bovenaan is een speciale zeef bevestigd die voorkomt dat er klonterig materiaal of stenen in de laadbak terechtkomen. De corrosiewerende laag bestaat uit een tweecomponenten chemisch gehard materiaal. De aanpassing van de werkbreedte en de snelheid van de invoerband helpen bij een nauwkeurige regeling van de strooiparameters.

Kenmerken en standaarduitrusting:

- Zeildoek ter bescherming van de lading
- 2 RVS strooi-units
- Transportband

Aanvullende opties:

- Reservewiel
- Hydraulisch remsysteem
- Laadzeef als standaarduitrusting
- Zijplatform voor onderhoud (bij zandstrooiers T131 en T132)

TECHNISCHE DATA	T130	T131	T132	
Draagvermogen	2520	3800	5500	[kg]
Laadbakcapaciteit	2	3	4	[m3]
Strooi-breedte	1800 – 2800	1800 – 2800	1800 – 2800	[mm]
Minimaal benodigd tractorvermogen	48 (35)	60 (44)	70 (51)	[HP (kW)]
Minimale output van het hydraulisch systeem	32	32	32	[l/min]



Prijslijst & specs - Pronar getrokken zandstrooiers T130

Alle prijzen excl. btw en transport



Verstelbare strooibreedte



2 roestvrijstalen strooischijven



Zijplatform voor onderhoud
(T131 & T132)

Prijzen	T130	
Zoutstrooier PRONAR T130 standaard uitvoering	€	16.162,91
Aanvullende uitrusting (opties):		
Reservewiel (optioneel)	€	415,07
Enkel-luchtremstelsysteem		optioneel
Hydraulisch remstelsysteem		op aanvraag
Langzaam voertuig driehoek (optioneel)	€	83,25
Vaste disseltrekhaak Ø 40 voor tractor met bovenste transportkoppeling		optioneel

Specs:	T130	
Max. totaalgewicht	3500	kg
Laadvermogen	2520	kg
Gewicht	980	kg
Laadvolume	2	m ³
Strooioppervlak	3,8	m ²
Interne baklengte	2749	mm
Interne bakbreedte	1386	mm
Laadbakhoogte	625	mm
Afstand van de grond tot bovenrand van de bak	1670	mm
Afmetingen (lengte/breedte/hoogte)	4950/1770/1670	mm
Ophanging: star	rigid	
Max. belasting trek-oog	500	kg
Banden	10,0/75-15,3	
Constructiesnelheid	40	km/h
Bandtransporteurbreedte	800	mm
Aantal strooischijven	2	pcs
Max. rotatiesnelheid strooischijf	150*	rpm
Strooi-breedte	1800 - 2800	mm
Min. tractorvermogensbehoefte	35/47,6	kW/HP
Hydraulische systeemdruk	16	MPa
Min. hydraulische vraag tractor	32	l/min

Prijslijst & specs - Pronar getrokken zandstrooiers T130

Kenmerken en standaarduitrusting: T130

- Chassisframe – gelast, rechthoekige gesloten staalprofielen
- Dissel: star voor lage tractortransportkoppeling
- Disseltrekhaak – roterend met Ø 50 oog
- Disselsteun: recht met opklapbaar stalen wiel
- Enkel- of dubbel-luchtremstelsysteem
- Voermechanisme met riemaandrijving – hydraulische motor
- Aandrijving strooischijf – hydraulische motor
- Bandtoevoerregeling – traploos met hydraulische klep
- Handrem met slinger
- Spatborden
- Containers zeef met ondersteuning
- Chemisch geharde verf, twee-component
- Chassis in zwart RAL9005
- Carrosserie in oranje RAL2008
- Twee wielblokken in gegalvaniseerde houders
- Standaard gelaste afdekzeil



Prijslijst & specs - Pronar getrokken zandstrooiers T131

Alle prijzen excl. btw en transport



Verstelbare strooibreedte



2 roestvrijstalen strooischijven



Zijplatform voor onderhoud
(T131 & T132)

Prijzen	T131
Zoutstrooier PRONAR T130 standaard uitvoering	€ 19.625,31
Aanvullende uitrusting (opties):	
Reservewiel (optioneel)	€ 488,93
Enkel-luchtremsysteem	€ 2.150,37
Hydraulisch remsysteem	op aanvraag
Langzaam voertuig driehoek (optioneel)	€ 83,25
Vaste disseltrekhaak Ø 40 voor tractor met bovenste transportkoppeling	optioneel

Specs:	T131
Max. totaalgewicht	5160 kg
Laadvermogen	3800 kg
Gewicht	1360 kg
Laadvolume	3 m ³
Strooioppervlak	4,4 m ²
Interne baklengte	3300 mm
Interne bakbreedte	1386 mm
Laadbakhoogte	815 mm
Afstand van de grond tot bovenrand van de bak	1950 mm
Afmetingen (lengte/breedte/hoogte)	5500/1840/1950 mm
Ophanging: star	rigid
Max. belasting trek-oog	1000 kg
Banden	11,5/80-15,3
Constructiesnelheid	40 km/h
Bandtransporteurbreedte	800 mm
Aantal strooischijven	2 pcs
Max. rotatiesnelheid strooischijf	150* rpm
Strooi-breedte	1800 - 2800 mm
Min. tractorvermogensbehoefte	44/60 kW/HP
Hydraulische systeemdruk	16 MPa
Min. hydraulische vraag tractor	32 l/min

*tijdens oliestroom 32 l/min

Prijslijst & specs - Pronar getrokken zandstrooiers T131

Kenmerken en standaarduitrusting: T131

- Chassisframe – gelast, rechthoekige gesloten staalprofielen
- Dissel: star voor lage tractortransportkoppeling
- Disseltrekhaak – roterend met Ø 50 oog
- Disselsteun: recht met opklapbaar stalen wiel
- Enkel- of dubbel-luchtremstelsysteem
- Voermechanisme met riemaandrijving – hydraulische motor
- Aandrijving strooischijf – hydraulische motor
- Bandtoevoerregeling – traploos met hydraulische klep
- Handrem met slinger
- Spatborden
- Containers zeef met ondersteuning
- Chemisch geharde verf, twee-component
- Chassis in zwart RAL9005
- Carrosserie in oranje RAL2008
- Twee wielblokken in gegalvaniseerde houders
- Standaard gelaste afdekzeil



PRONAR T130, T131, T132

Prijslijst & specs - Pronar getrokken zandstrooiers T132

Alle prijzen excl. btw en transport



Verstelbare strooibreedte



2 roestvrijstalen strooischijven



Zijplatform voor onderhoud
(T131 & T132)

Prijzen	T132	
Zoutstrooier PRONAR T130 standaard uitvoering	€	22.656,22
Aanvullende uitrusting (opties):		
Disseltrekhaak – kogeltype K80mm	€	488,93
Zijplatform voor onderhoud	€	1.534,80
Reservewiel	€	1.156,09
Enkel-luchtremsysteem		optioneel
Langzaam voertuig driehoek	€	83,25
Vaste disseltrekhaak fi 50		optioneel
Vaste disseltrekhaak Ø 40		optioneel

Specs:	T132	
Max. totaalgewicht	7100	kg
Laadvermogen	5500	kg
Gewicht	1600	kg
Laadvolume	4	m3
Strooioppervlak	4,4	m2
Interne baklengte	3300	mm
Interne bakbreedte	1386	mm
Laadbakhoogte	815	mm
Afstand van de grond tot bovenrand van de bak	2270	mm
Afmetingen (lengte/breedte/hoogte)	5500/1840/2270	mm
Ophanging: star	rigid	
Max. belasting trek-oog	1100	kg
Banden	15/70-18	
Constructiesnelheid	40	km/h
Bandtransporteurbreedte	800	mm
Aantal strooischijven	2	pcs
Max. rotatiesnelheid strooischijf	150*	rpm
Strooi-breedte	1800 - 2800	mm
Min. tractorvermogensbehoefte	51/70	kW/HP
Hydraulische systeemdruk	16	MPa
Min. hydraulische vraag tractor	32	l/min

Prijslijst & specs - Pronar getrokken zandstrooiers T132

Kenmerken en standaarduitrusting: T132

- Chassisframe – gelast, rechthoekige gesloten staalprofielen
- Dissel: star voor lage tractortransportkoppeling
- Disseltrekhaak – roterend met Ø 50 oog
- Disselsteun: recht met opklapbaar stalen wiel
- Enkel- of dubbel-luchtremstelsysteem
- Voermechanisme met riemaandrijving – hydraulische motor
- Aandrijving strooischijf – hydraulische motor
- Bandtoevoerregeling – traploos met hydraulische klep
- Handrem met slinger
- Spatborden
- Containers zeef met ondersteuning
- Chemisch geharde verf, twee-component
- Chassis in zwart RAL9005
- Carrosserie in oranje RAL2008
- Twee wielblokken in gegalvaniseerde houders
- Standaard gelaste afdekzeil



Foto's



Foto's

