

VTM KHS Heggenschaar

Alle prijzen excl. btw en transport

VTM KHS Heggenschaar

Standaard uitvoering:

- Stabiele uitvoering met scharboom uit gekant hoekprofiel
- Met overdruk ventiel, om het risico te beperken dat bij overbelasting de afdichting uit de motor gedrukt wordt.
- Maximale takdikte 20mm.
- Heggenschaar heeft c.a. 25l/min. olie nodig voor een juiste werking

LET OP:

De meeste mini-gravers hebben een pomp die groot genoeg is voor het aandrijven van de Heggenschaar, echter moet men ook weten of de mini-graver genoeg olie De rij-motoren van het onderstel vragen in sommige gevallen veel olie. De heggenschaar zal dan in stationaire toestand werken, maar zodra er gereden wordt

Art. nr.	Type		Prijs
-	VTM KHS Heggenschaar 1.300mm	excl. aankoppeling en slangen	€ 1.115,00
-	VTM KHS Heggenschaar 1.450mm	excl. aankoppeling en slangen	€ 1.175,00
-	VTM KHS Heggenschaar 1.600mm	excl. aankoppeling en slangen	€ 1.240,00
-	VTM KHS Heggenschaar 1.750mm	excl. aankoppeling en slangen	€ 1.300,00
-	VTM KHS Heggenschaar 1.900mm	excl. aankoppeling en slangen	€ 1.360,00
Opties:			
-	Koppelplaat CW05 of MS01		€ 275,00
-	Set slangen 120cm. zonder koppelingen		€ 90,00
-	Reparatie set vingers / messen		€ 135,00
	Bestaat uit:		
	- 5 mesbeschermers		
	- 10 losse messen met boutjes		



Hydrauliekmotor met overdrukventiel →

