

Pronar Vacuümtanks

Alle prijzen excl. btw en transport

Vacuümtanks

Art. nr.	Omschrijving	Inhoud in L	4000	5000	6000
6855	Pronar Vacuümtank, Standaard uitvoering, hoge corrosiebestendigheid, 4000/5000/6000L inhoud, overdrukventiel, golfbreker binnenwand		€ 16.397,00		
6856				€ 17.714,00	
6857					€ 20.888,00



Zie volgende pagina voor de opties

Pronar Vacuümtanks

Alle prijzen excl. btw en transport

Opties

Art. nr.	Omschrijving	Breedte in mm	1500	1800	2300
6991	Losse aftakas		€ 312,00		
6995				€ 312,00	
6999					€ 312,00
6992	Groothoek PTO		€ 774,00		
6996				€ 774,00	
7000					€ 774,00
6993	Reservewiel		€ 412,00		
6997				€ 626,00	
7001					€ 1.076,00
6994	Enkele luchtremsleiding		€ 0,00		
6998				€ 0,00	
7002					€ 0,00
7323	Gevarendriehoek achterop tank		€ 83,25		
7324				€ 83,25	
7325					€ 83,25
7326	Algemene kentekenregistratie		Op aanvraag	Op aanvraag	Op aanvraag



Specificaties T314



Technische data voor standaard tank		
Maximaal toelaatbaar totaalgewicht	5800	[kg]
Maximale lading	4400	[kg]
Leeggewicht	1400	[kg]
Tank capaciteit	4000	[l]
Lengte tank	2840	[mm]
Diameter tank	1400	[mm]
Plaatdikte tank	5	[mm]
Afmetingen van de gehele machine	5350/2050/2380	[mm]
Type pomp	Vacuüm	
Tank bevestiging	Op het frame	
Wielbasis	1650	[mm]
Ophanging	Één as, starre montage	
Trekoog belasting	1000	[kg]
Bandenmaat	400/60x15,5	
Maximale snelheid	40	[km/h]
Minimaal benodigd vermogen	45/33	[PK/kW]
Aftakas snelheid	540	[omw/min]
Pomp capaciteit	4350	[L/min]
Maximale vultijd	4	[min]

Specificaties T315



Technische data voor standaard tank		
Maximaal toelaatbaar totaalgewicht	7200	[kg]
Maximale lading	5500	[kg]
Leeggewicht	1700	[kg]
Tank capaciteit	5000	[l]
Lengte tank	3460	[mm]
Diameter tank	1400	[mm]
Plaatdikte tank	5	[mm]
Afmetingen van de gehele machine	5965/2300/2430	[mm]
Type pomp	Vacuüm	
Tank bevestiging	Op het frame	
Wielbasis	1770	[mm]
Ophanging	Één as, starre montage	
Trekoog belasting	1300	[kg]
Bandenmaat	500/50x17	
Maximale snelheid	40	[km/h]
Minimaal benodigd vermogen	54,38/40	[PK/kW]
Aftakas snelheid	540	[omw/min]
Pomp capaciteit	6150	[L/min]
Maximale vultijd	4	[min]

Specificaties T316



Technische data voor standaard tank		
Maximaal toelaatbaar totaalgewicht	8650	[kg]
Maximale lading	6600	[kg]
Leeggewicht	2050	[kg]
Tank capaciteit	6.000	[l]
Lengte tank	4120	[mm]
Diameter tank	1400	[mm]
Plaatdikte tank	5	[mm]
Afmetingen van de gehele machine	6708/2400/2610	[mm]
Type pomp	Vacuüm	
Tank bevestiging	Op het frame	
Wielbasis	1860	[mm]
Ophanging	Één as, starre montage	
Trekoog belasting	1400	[kg]
Bandenmaat	500/50x17	
Maximale snelheid	40	[km/h]
Minimaal benodigd vermogen	65/48	[PK/kW]
Aftakas snelheid	540	[omw/min]
Pomp capaciteit	6150	[L/min]
Maximale vultijd	5	[min]

Pronar Watertank R1000

Pronar R1000 Watertank

De Pronar R1000 watertank kan worden gebruikt om schoon water op te slaan voor de voorziening van gemeentelijke apparaten, als extra tank voor machines met een sprinklerinstallatie (bijv. veegmachines) of als tank voor het bewateren van planten in stedelijke gebieden.

Kan worden voorzien van achterlichten en waterpomp met slangen.

Art. nr.	Type	Omschrijving	Prijs
6858	R1000	Watertank met 1000L inhoud, CAT2 aankoppeling, 120kg	€ 1.749,00

