

Tuchel Farm-Clean

Alle prijzen excl. btw en transport

Art. nr.	Omschrijving	Prijs	
2496	Tuchel Farm Clean Standaard uitvoering met Honda GCV 160 benzine motor, met elektrische starter, 5,5 PK / 4 kw, aangedreven door een hydrauliekmotor, wielen met grote akkerprofielbanden (veel bodemvrijheid), uitgerust met hydrauliekaansluitingen t.b.v. Aanbouwwerktuigen	€ 2.462,00	
	 		
2497	Rijsnelheid van 3,7 km/h, besturing via stang en het wiel (geen koppelingskabels)	€ 487,00	
2498	Akkerprofielbanden extra breed 16 x 6.50 x 8 (ø400 mm)	€ 265,00	

Aanbouwwerktuigen

2499	Mestschuif 1.000 mm Vvormig incl. niveauregeling. Gegalvaniseerd, voorzien van dubbele PU strip, garandeert een gemakkelijke en vlotte reiniging van de roostervloer, zelfs bij weinig ruimte	€ 638,00	
2500	Mestschuif 1.000 mm Vvormig incl. niveauregeling. Gegalvaniseerd, voorzien van dubbele PU	€ 1.110,00	
2501	Voerschuif 1.110 mm. naar rechts en links draaibaar incl. niveauregeling	€ 624,00	

Tuchel Farm-Clean

Alle prijzen excl. btw en transport

Art. nr.	Omschrijving	Prijs	
2502	Sneeuwschuif 950 mm. / hoogte 400 mm. naar rechts en links draaibaar	€ 496,00	
2503	Veegmachine ø320mm 100 % PPN, hydraulisch aangedreven, naar rechts en links verstelbaar incl. niveauregeling, poedergecoat 750 mm	€ 1.058,00	
2504	Opvangbak 750 mm t.b.v. bovenstaande veegmachine	€ 1.356,00	
2505	Veegmachine ø320mm 100 % PPN, hydraulisch aangedreven, naar rechts en links verstelbaar incl. niveauregeling, poedergecoat, 1.000 mm	€ 1.356,00	
2506	Opvangbak 1.000 mm t.b.v. bovenstaande veegmachine	€ 527,00	
2507	Radiaalborstel ø800 mm 100% PPN, hydraulisch aangedreven en naar rechts en links verstelbaar inclusief niveauregeling	€ 1.242,00	
2508	Onkruidborstel ø600 mm platstaal, hydraulisch aangedreven en naar rechts en links verstelbaar	€ 1.223,00	
3875	Instrooibak met electroaandrijving (24V). Inhoud 48 liter. Met volle accu twee uur werkend. Incl. oplader. Voor materialen als zaagsel, stromeel, kalk incl. traploos instelbare doseerschuiif,	€ 3.184,00	

Handzaam, effectief en krachtig

Een solide stuurinrichting en grote profielbanden zorgen ervoor dat het beschikbare vermogen volledig benut kan worden. Standaard is de basismachine uitgerust met hydrauliekaansluitingen waarmee diverse aanbouwwerktuigen aangesloten kunnen worden. Deze kunnen zonder gereedschap uitgewisseld worden.

Opties

- **Hydrostatische rijaandrijving**, tot 3,7 km/u
- **Extra brede banden** met trekkerprofiel
- **Mestschuif v-vormig**, 100 cm breed, uitgevoerd met dubbele PU-slijtstrip achter elkaar, incl. niveauregeling, gegalvaniseerd, met slijtgearme PU-slijtstrippen garandeerd deze schuif een licht en zorgvuldig reinigen van de stalroosters, ook in de kleinste ruimtes.
- **Voeraanschuifbord**, 110 cm breed, rechts en links verstelbaar, incl. niveauregeling, gepoedercoat en met slijtgearme PU-slijtstrip garandeerd optimaal voer aanschuiven en tegelijkertijd een zorgvuldig schone voergang.
- **Sneeuwschuif**, 95 cm hoog/ 40 cm hoog, rechts en links verstelbaar met slijtgearme PU-strip incl. niveauregeling en gepoedercoat.
- **Axiaalveegmachine**, 75 of 100 cm werkbreedte, hydraulisch aangedreven, borsteldiameter $\varnothing$ 320 mm 100% PP, gepoedercoat, rechts en links verstelbaar incl. niveauregeling
- **Opvangbak**, 75 of 100 cm, gepoedercoat, passen aan axiaalveegmachine met morsstrip
- **Radiaalborstel $\varnothing$ 800 mm**, 100% PP, gepoedercoat, hydraulisch aangedreven, kan rechts en linksom draaien
- **Instrooibak EL** 48 liter voor licht materiaal
- **Zijborstel**, $\varnothing$ 600 mm, 100% PP, met steunwiel, tbv uitvegen van de boxen, mechanisch verstelbaar

Technische specificaties	
Motor	Honda benzinemotor GCV 160 5,5 PK
Rijaandrijving	Hydrostatisch, vooruit, achteruit
Rijsnelheid	1 (optie traploos) tot 3,7 km/h
Totale breedte	680 mm (zonder opties)
Hydrauliekaansluiting	1 x dw

Maten en gewichten zijn bij benadering en niet bindend.



Schuif met dubbele strip incl. niveauregeling en afstandstrips



Voerschuif mechanisch verstelbaar



Snelwisselsysteem en DW hydraulikaan-koppeling standaard



Verstelbare stuurbeugel met hendel voor vooruit en achteruit

TUCHEL-TOOL

FARM-CLEAN