

Ideal 650 veegmachine

Art. nr.	Omschrijving	Breedte in mm:	1300	1500	1800	2100
1850	Standaard uitvoering met ingebouwde hydro motor met dubbel drukbegrenzingsventiel, pendelende veegwals met bodemdruk instelling, grote hydraulisch legende opvangbak, PU-slijtstrip, stofkap, 3e steunwiel, borstel ø650 mm, wielen ø250 x 60 mm		€ 6.087,00			
1861				€ 6.579,00		
1872						€ 7.071,00
1883						
Aanbouwmogelijkheden						
1851	Heftruckopname koker 150 x 70 mm met 3D-niveauregeling en snelwisselsysteem		€ 1.294,00			
1862				€ 1.294,00		
1873						€ 1.294,00
1884						
1852	Meerprijs voor grote shovelaansluiting (lepelopname 210 x 110 mm)		€ 246,00			
1863				€ 246,00		
1874						€ 246,00
1885						
1853	Combi opname bestaande uit heftruckopname en wiellader met 3D-niveauregeling		€ 1.888,00			
1864				€ 1.888,00		
1875						€ 1.888,00
1886						
1854	Combi opname bestaande uit driepuntbok en heftruckopname		€ 1.888,00			
1865				€ 1.888,00		
1876						€ 1.888,00
1887						
Opties						
1855	Watersproei-inrichting 12/24 Volt schakelkast met droogloopbeveiliging, 100 liter tank, zijborstel heeft ook watersproei-inrichting		€ 1.467,00			
1866				€ 1.467,00		
1877						€ 1.467,00
1888						
1856	Watersproei-inrichting 12/24 Volt schakelkast met droogloopbeveiliging, 200 liter tank zijborstel heeft ook watersproei-inrichting		€ 1.693,00			
1867				€ 1.693,00		
1878						€ 1.693,00
1889						
1857	Zijborstel ø750 mm 100% PPN met blokkeerkraan-kan worden gekoppeld met hydraulische leging en / of hydraulische aandrijving		€ 1.610,00			
1868				€ 1.610,00		
1879						€ 1.610,00
1890						
1858	extra zware wielen ø250 x 80 mm meerprijs		€ 160,00			
1869				€ 160,00		
1880						€ 160,00
1891						
1859	Weg verlichting (LED)		€ 330,00			
1870				€ 330,00		
1881						€ 330,00
1892						
1860	Stroomregelventiel > 90 liter met drukbegrenzingsventiel		€ 769,00			
1871				€ 769,00		
1882						€ 769,00
1893						

Ideal 650 veegmachine



