Inhoud

- Zoutstrooier PS-250
- Zoutstrooier PS-250M







Pronar Zoutstrooiers PS-250

Algemene informatie
De tractorstrooiers PS 250 (inhoud 250 liter) is ontworpen voor het strooien van zand, zout of een mengsel van beide. Op deze manier wordt niet alleen het oppervlak antislip gemaakt, maar kan ook ijs worden gesmolten. Deze machine is verkrijgbaar met hydraulische of mechanische (PTO) aandrijving en een instelbare strooibreedte. De werkende elementen en de container zijn gemaakt van corrosiebestendige materialen (roestvrij staal of polyethyleen), waardoor de strooier PS250 jarenlang meegaan.

Kenmerken en standaarduitrusting:
• Ontdooiende materiaalcontainerafdekking
• Hydraulische aandrijving
• Mixer
• Roestvrijstalen strooidisk
• Handmatige verstelling van de uitwerpbuis

Aanvullende opties:
• PTO-aandrijving
• PTO-as
• Pinnen voor volledige 3-punts cat. II -1
• Hydraulische verstelling van de uitwerpbuis
• Hydraulische afsluiting van de uitwerpbuis

Prijslijst & specs - Pronar Zoutstrooier PS-250

PRONAR ZOUT en ZANDSTROOIERS		PS-250	PS-250M
Laadvermogen	Kg	300	600
Tankinhoud	Ltr.	250	500
Vermogensbehoefte	PK (kW)	15 11	15 (11)
Strooibreedte	Mtr.	verstelbaar 1 – 6	verstelbaar 1 – 6
Montage op trekker		3pt trekhaak cat. I of II smal	3pt trekhaak cat. I of II smal
Optioneel hydraulisch sluiten van de uitworp			



Aanpassing van de strooibreedte



Zeef en mixer in trechter



RVS strooischijf



Prijslijst & specs - Pronar Zoutstrooier PS-250

















Prijslijst & specs - Pronar Zoutstrooier PS-250

Technische details van de standaardversie

Laadvermogen	300	kg
Laadvolume	250	ltr
Spreidingsbreedte	1 - 6	m
Lengte	1045	mm
Breedte	1125	mm
Hoogte	1035	mm
Werkingsnelheid	max. 10	km/u
Aandrijving	Hydraulisch	
Vermogensbehoefte	15	PK
Kunststof afdekking	Standaard	
Gewicht	100	kg



Prijslijst Pronar Zoutstrooier PS-250			
7332	**Zoutstrooier PRONAR PS-250 standaard uitvoering**	**€**	**2.345,00**
	Aanvullende uitrusting (opties):		
7713	Categorie II pennen volgens ISO 730-1	€	208,71
7714	Mechanische aandrijving - PTO-as	€	158,29
7715	Gewricht-telescopische as (voor PTO-as optie)	€	362,30
7716	Hydraulische sturing doseringsschuif	€	389,27
7717	Handmatige regeling dosis, extra hydraulische schuif	€	442,03
7718	Gewricht-telescopische as (lang)	€	389,27





Pronar Zoutstrooier PS-250M

Algemene informatie
De tractorstrooiers PS 250M (inhoud 500 liter) is ontworpen voor het strooien van zand, zout of een mengsel van beide. Op deze manier wordt niet alleen het oppervlak antislip gemaakt, maar kan ook ijs worden gesmolten. Deze machine is verkrijgbaar met hydraulische of mechanische (PTO) aandrijving en een instelbare strooibreedte. De werkende elementen en de container zijn gemaakt van corrosiebestendige materialen (roestvrij staal of polyethyleen), waardoor de strooier PS250M jarenlang meegaat.

Kenmerken en standaarduitrusting:
• Ontdooiende materiaalcontainerafdekking
• Hydraulische aandrijving
• Mixer
• Roestvrijstalen strooidisk
• Handmatige verstelling van de uitwerpbuis

Aanvullende opties:
• PTO-aandrijving
• PTO-as
• Pinnen voor volledige 3-punts cat. II -1
• Hydraulische verstelling van de uitwerpbuis
• Hydraulische afsluiting van de uitwerpbuis

Prijslijst & specs - Pronar Zoutstrooier PS-250M

Technische details van de standaardversie

Laadvermogen	600	kg
Laadvolume	500	ltr
Spreidingsbreedte	1 - 6	m
Lengte	1045	mm
Breedte	1125	mm
Hoogte	1335	mm
Werkingsnelheid	10	km/u
Aandrijving	Hydraulisch	
Vermogensbehoefte	15	PK
Kunststof afdekking	Standaard	
Gewicht	120	kg





Prijslijst Pronar Zoutstrooier PS-250M			
7333	**Zoutstrooier PRONAR PS-250M standaard uitvoering**	**€**	**2.435,00**
	Aanvullende uitrusting (opties):		
7713	Categorie II pennen volgens ISO 730-1	€	208,71
7714	Mechanische aandrijving - PTO-as	€	158,29
7715	Gewricht-telescopische as (voor PTO-as optie)	€	362,30
7716	Hydraulische sturing doseringsschuif	€	389,27
7717	Handmatige regeling dosis, extra hydraulische schuif	€	442,03
7718	Gewricht-telescopische as (lang)	€	389,27

