

CAPTAIN

MODEL EU-223

8G
THE EIGHTH
GENERATION



laag in kosten
vol functies

THE NEW
CUB
IN LION SERIES



Powered by
 **MITSUBISHI
DIESEL ENGINE**

Let op: Producten ondergaan continue upgrades.

www.captaintractors.nl

EU-DUTCH

THE ROAR GETS LOUDER

86
THE EIGHTH

CAPTAIN

MODEL EU 223 - STAGE V

FROM THE LAND OF LIONS



Powered by
MITSUBISHI
DIESEL ENGINE

THE NEW
CUB
IN LION SERIES




Italiaans ontwerp




Hydrostatisch Stuurbekrachtiging




Motor: Stage V Mitsubishi 3 cilinder




9+3 versnellingen Zijverschuiwing Hendels




Opening aan voorzijde Kap



Ergonomisch Zitplaatsen & Voetbordgebied



750 kg Hyd. tillen Capaciteit




2 aftakas snelheden



Differentiaal Slot



Olie Bad Remmen



Slim ADDC (2 hendel) Hydraulica

Smalle baan Optie apart Verkrijgbaar in dit model



Ook beschikbaar

50+ Verschillende werktuigen



	GEGEVENS	CAPTAIN 223 4WD (Landbouwbanden)	CAPTAIN 223 4WD (Gazonbanden)	CAPTAIN 223 4WD (Industriebanden)	CAPTAIN 223 4WD (Brede Agri-banden)	CAPTAIN 223 4WD (Galaxy Garden Pro banden)	CAPTAIN 223 4WD (Brede F-Agri-banden)	CAPTAIN 223 4WD (Basic Agri-banden)
Motor	Motorvermogen PK (kW)	21,5 (15,8)						
	Motortype	Mitsubishi L3E : Stage-V						
	Aantal cilinders	3						
	Cilinder inhoud (cc)	953						
	Maximaal vermogen	3000						
	Koeling	Vloeistofgekoeld						
	Boring / slag	76/70						
	Max. Koppel	52 (Nm) @ 2000 omw./min						
Banden	Voor	180/85D12	23 x 8,5 - 12	23 x 8,5 - 12	6.5/80-12	220/55R12	23 x 8,5 - 12	5.00 x 12
	Achter	8.30 x 20	33 x 15.5 - 16.5	33 x 15.5 - 16.5	280/70R18	280/70R16	280/70R18	8.00 x 18
Transmissie	Type	Glijdende mesh-transmissie: versnellingshendels met zijversnelling						
	Aantal Versnellingen	9 vooruit 3 achteruit						
	Max. Snelheid	25.7 km / u	24.3 km / u	24.1 km / u	24.6 km / u	22.9 km / u	24.6 km / u	24.2 km / u
	Aftakas tpm	540 & 1000						
	Stuurbekrachtiging	Hydrostatische stuurbekrachtiging						
Hyd.	Remtype	Multi disk in olie bad						
	Hydraulisch systeem	herinrichting met positieregeling en automatische trekkracht/diepte regeling via topstang						
	Hefcapaciteit (kg).	750 (bij onderste koppelpunt)						
	Aantal pompen	1 (voor stuur- en hydrostatische systeem met prioriteitsventiel)						
Afmetingen*	Hulphydrauliek	Aanhangwagen Hyd. Standaard met enkelvoudig kantelpunt. (Optionele sets beschikbaar: 1 DA hulphydrauliek met 2 QRC's OF 2 DA hulphydrauliek met 4 QRC's)						
	L x B x H (mm)	2700* x 1080 x 2100	2700* x 1490 x 2050	2700* x 1490 x 2050	2700* x 1200 x 2060	2700* x 1255 x 2030	2700* x 1220 x 2060	2700* x 1050 x 2060
	Wielbasis (mm)	1490	1490	1490	1490	1490	1490	1490
	Spoorbreedte (mm)	811 to 988	1080	1080	845 to 988	935	845 to 988	811 to 988
	Gewicht (kg)	900	942	970	902	909	906	879

*afmetingen zijn met standaard hefflaten in onderste positie, dus kan variëren.

+/- 5% Tolerantievariëaties

Door continue productverbetering kunnen bovenstaande specificaties worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving. Technische wijzigingen en constructieel veranderingen voorbehouden.

CAPTAIN AGRI MACHINERY EXIM LLP
Exports Arm of **CAPTAIN TRACTORS PVT. LTD.**

Importeur: Captain Tractors B.V., Transportweg 15b
9363 TL Marum, Nederland.

Tel : 0594-534010
Email : Info@captaintractors.nl

www.captaintractors.nl

EU-DUTCH