

# CAPTAIN

MODEL EU-263 **H**

**HYDROSTATIC  
TRANSMISSION**



**CAPTAIN**  
COMPACTTRACTORS



**8G**  
THE EIGHTH  
GENERATION

Powered by



Opmerking: de maaier met middendek is een afzonderlijk werktuig.

[www.captaintractors.nl](http://www.captaintractors.nl)

**EU-DUTCH**

# CAPTAIN

## EU MODEL 263-HST

### HYDROSTATIC TRANSMISSION



Ook beschikbaar

50+ Verschillende werktuigen



	GEGEVENS	CAPTAIN 263 HST (Landbouwbanden)	CAPTAIN 263 HST (Gazonbanden)	CAPTAIN 263 HST (Industriebanden)	CAPTAIN 263 HST (Brede Agri-banden)	CAPTAIN 263 HST (Galaxy Garden Pro banden)	CAPTAIN 263 HST (Brede F-Agri-banden)
<b>Motor</b>	Motorvermogen Ps (kW)	25 (18.2)					
	Motortype	Mitsubishi S3L2 : Stage-V					
	Aantal cilinders	3					
	Cilinder inhoud (cc)	1319					
	Maximaal vermogen	2500					
	Koeling	Vloeistofgekoeld					
	Boring / slag	78/92					
	Max. Koppel	76.3 (Nm) @ 2000 omw./min					
<b>Banden</b>	Voor	180/85D12	23 x 8.5 - 12	23 x 8.5 - 12	6.5/80-12	220/55R12	23 x 8.5 - 12
	Achter	8.30 x 20	33 x 15.5 - 16.5	33 x 15.5 - 16.5	280/70R18	280/70R16	280/70R18
<b>Transmissie</b>	Type	Hydrostaat					
	Aantal Versnellingen	3 vooruit, 3 achteruit (Opties voor hoge, gemiddelde of lage versnelling)					
	Snelheid	0 to 22.02 km / u	0 to 20.61 km / u	0 to 21.30 km / u	0 to 21.00 km / u	0 to 19.60 km / u	0 to 21.00 km / u
	Aftakas toerental	Achter 540 @2406 Eomw./min / Midden 2000 @2430 Eomw./min					
	Stuurbekrachtiging	Hydrostatische stuurbekrachtiging					
	Remtype	Multi disk in olie bad					
<b>Hyd.</b>	Hydraulisch systeem	herinrichting met positieregeling en automatische trekkracht/diepte regeling via topstang					
	Hefcapaciteit (kg).	750 (bij onderste koppelingspunt)					
	Aantal pompen	2 (Eén voor hydrostatische besturing en unit, andere voor hydraulisch systeem)					
	Hulphydrauliek	1 DA hulphydrauliek met 2 QRC's (optionele kit beschikbaar: extra secundaire DA hulphydrauliek met nog 2 QRC's)					
<b>Afmetingen</b>	L x B x H (mm)	2780* x 1140 x 2060	2780* x 1490 x 2040	2780* x 1490 x 2043	2780* x 1200 x 2040	2780* x 1260 x 2005	2780* x 1220 x 2040
	Wielbasis (mm)	1550	1550	1550	1550	1550	1550
	Spoorbreedte (mm)	811 to 988	1080	1080	845 to 988	935	845 to 988
	Gewicht (kg)	1050	1092	1120	1052	1059	1056

\*afmetingen zijn met standaard hefflatten in onderste positie, dus kan variëren.

# +/- 5% Tolerantievariaties

Door continue productverbetering kunnen bovenstaande specificaties worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving. Technische wijzigingen en constructieel veranderingen voorbehouden.